

Gerbeur **Positionneur de travail** 100/150/250 Kg - Semi-électrique

Caractéristiques

- Très maniable, simple d'utilisation
- Protection électronique de surcharge
- Elévation à vide : 55 mm/s
- Compact, Robuste
- Levée électrique
- Translation manuelle
- Capacité : jusqu'à 250 Kg
- Elévation : jusqu'à 1800 mm
- **Option** : Axe bobine, Double axe, Porte bobine en V



Caractéristiques			
Capacité nominale	100 Kg	150 Kg	250 Kg
Hauteur fourches abaissées	130 mm	130 mm	130 mm
Hauteur d'élévation	1700 mm	1500 mm	1800 mm
Hauteur hors tout	1980 mm	1780 mm	2220 mm
Largeur hors tout	600 mm	600 mm	740 mm
Longueur hors tout	890 mm	890 mm	870 mm
Centre de gravité	235 mm	235 mm	200 mm
Largeur plateforme	600 mm	600 mm	605 mm
Profondeur plateforme	470 mm	470 mm	475 mm
Dimensions Longérons			
<i>Longueur</i>	470 mm	470 mm	475 mm
<i>Largeur extérieure</i>	565 mm	565 mm	560 mm
<i>Hauteur</i>	110 mm	110 mm	110 mm
Roues	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø75 mm
Galets	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø125 mm
Poids	58 Kg	55 Kg	107 Kg